

Светильник светодиодный ДПО PRO-06 1200 OPAL 50W 4000K PRO-5 IP40 196-264V Jazzway

Код для заказа: 5045033 · Гарантия: 5 лет



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	50
Световой поток, лм	4250
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	85
Влагозащищенность, IP	IP40
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	50000
Угол светораспределения, °	120

ОПИСАНИЕ

Большая площадь равномерно светящей поверхности; Высокое качество света; Удобство при монтаже.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Материал корпуса	сталь	Коэффициент пульсации не более, %	5
Входная частота, Гц	50-60	Материал рассеивателя	опаловый полиметилметакрилат
Высота, мм	48	Потребляемый ток, А	0,21
Диапазон рабочих температур, С	+1...+40	Температура хранения, С	-50...+50
Длина, мм	1200	Тип КСС	Д (косинусная)
Класс защиты от поражения эл. током	I	Тип монтажа	накладной
Класс светораспределения	П (прямого света)	Тип рассеивателя	опаловый
Класс энергоэффективности	A+	Ширина, мм	168
Климатическое исполнение	УХЛ4	Цвет корпуса	белый
Кол-во светодиодов, шт	72		

