

Светильник светодиодный влагозащищенный ДСП РНВ UFO 04 50w 5000K 120° IP65 Jazzway

Код для заказа: 5045521 · Гарантия: 3 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	50
Световой поток, лм	5000
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	30000
Угол светораспределения, °	120

ОПИСАНИЕ

Предназначены для наружного (устанавливаются под навесом) и внутреннего освещения, а именно для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных и сельскохозяйственных комплексов, ангаров.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	литой алюминий
Вес, кг	0,91
Внешний диаметр, мм	240
Входная частота, Гц	50-60
Высота установки, м	5-8
Высота, мм	38
Диапазон рабочего напряжения, В	198-253
Диапазон рабочих температур, С	-20...+40
Длина провода, м	0,3
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)

Класс ударопрочности	IK05
Класс энергоэффективности	A+
Климатическое исполнение	У2
Кол-во светодиодов, шт	84
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Сечение провода, мм2	3x1,0
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	подвесной
Цвет корпуса	черный

