

Светильник светодиодный влагозащищенный ДСП РНВ UFO 04 150w 4000K 120° IP65 Jazzway

Код для заказа: 5045590 · Гарантия: 3 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	150
Световой поток, лм	15000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	30000
Угол светораспределения, °	120

ОПИСАНИЕ

Предназначены для наружного (устанавливаются под навесом) и внутреннего освещения, а именно для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных и сельскохозяйственных комплексов, ангаров.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	литой алюминий
Вес, кг	1,29
Внешний диаметр, мм	284
Входная частота, Гц	50-60
Высота установки, м	8-14
Высота, мм	38
Диапазон рабочего напряжения, В	198-253
Диапазон рабочих температур, С	-20...+40
Длина провода, м	0,3
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)

Класс ударопрочности	IK05
Класс энергоэффективности	A+
Климатическое исполнение	У2
Кол-во светодиодов, шт	280
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Сечение провода, мм ²	3x1,0
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	подвесной
Цвет корпуса	черный

