

Блок аварийного питания БАП РЕРР36-1.0Н IP40 БАП Jazzway

Код для заказа: **5046009** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Влагозащищенность, IP	IP40
Время зарядки аккумулятора, ч	24
Тип аккумулятора	Литий-ионный (Li-ion)
Номинальное напряжение, В	230
Выходное напряжение, В	210
Входная частота, Гц	50-60
Емкость, мАч	1500
Класс защиты от поражения эл. током	I

ОПИСАНИЕ

Предназначен для светодиодных систем различных типов резервного и аварийного освещения с независимым драйвером, мощностью до 48w. УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ подключается к питающим проводам светильника КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР БАП и аккумулятора в одном корпусе РАБОТА В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ – 1, 5 часа ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ И ПОЛНОГО РАЗРЯДА АККУМУЛЯТОРА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 929.2 КБ	скачать
Паспорт · 282.7 КБ	скачать
Совместимость · 488.4 КБ	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатическое исполнение	УХЛ4	Цвет корпуса	белый
Материал корпуса	пластик		

