

Светильник консольный ДКУ PSL 04-3 100w 5000K GR IP65 (5лет.гар) Jazzway

Код для заказа: 5047402 · Гарантия: 5 лет



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	100
Световой поток, лм	16000
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra>	70
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	50000

ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник PSL 04-3 предназначены для освещения улиц, дорог с высокой и сред ней интенсивностью движения транспорта (категория А и Б), дорожных развязок, пешеходных переходов, площадей, пар ков, автостоянок и территорий торговых комплексов, также возможно применение в помещениях с высокими требовани ями к отсутствию пульсации светильника.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	70/140
Источник света (тип светодиодов)	SMD5050
Материал корпуса	алюминий
Вес, кг	3,450
Входная частота, Гц	50-60
Высота установки, м	8-12
Высота, мм	92
Диапазон рабочего напряжения, В	120-277
Диапазон рабочих температур, С	-40...+50
Длина провода, м	0,5
Длина, мм	573
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс ударопрочности	IK08

Класс энергоэффективности	A++
Климатическое исполнение	У1
Кол-во светодиодов, шт	72
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Материал линзового модуля	поликарбонат
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Посадочный диаметр Ø, мм	60
Потребляемый ток, А	0,39
Сечение провода, мм ²	3x1,5
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	консольный
Тип монтажа	консольный
Ширина, мм	218
Цвет корпуса	серый

