

Светильник линейный под лампу светодиодную PPO-T8 2x1200 LED G13 230В Jazzway

Код для заказа: 5047471 · Гарантия: 3 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Влагозащищенность, IP	IP20
Входное напряжение, В	230
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	50000
Материал корпуса	сталь
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	50
Диапазон рабочих температур, С	+1...+40

ОПИСАНИЕ

Под светодиодную лампу Т8 с цоколем G13 (220В); Широкий выбор мощностей и цветовых температур;Удобная транспортировка – складные патроны;Металлический корпус с порошковой окраской.

ДОКУМЕНТАЦИЯ	
Листовка · 1.2 МБ	скачать
Паспорт · 349.8 КБ	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Длина, мм	1231	Температура хранения, С	-50...+50
Класс защиты от поражения эл. током	I	Тип монтажа	накладной
Климатическое исполнение	УХЛ4	Ширина, мм	33
Материал рассеивателя	полипропилен	Цвет корпуса	белый
Патрон	G13		

