

Светильник светодиодный линейный PLED T4i 900 12W 4000K IP65 Jazzway

Код для заказа: 5047556 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	12
Световой поток, лм	1200
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra>	70
Влагозащищенность, IP	IP65
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	30000
Угол светораспределения, °	180

ОПИСАНИЕ

Высокая энергоэффективность 100 Лм/Вт; Широкий угол светораспределения; Удобный монтаж; Модифицированный корпус герметичный узел вывода провода.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	поликарбонат
Входная частота, Гц	50-60
Высота, мм	19
Диапазон рабочих температур, С	-20...+45
Длина провода, м	0,25
Длина, мм	900
Класс защиты от поражения эл. током	II
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс энергоэффективности	A++
Климатическое исполнение	УХЛ4

Кол-во светодиодов, шт	72
Коэффициент мощности, не менее	0,5
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	опаловый поликарбонат
Потребляемый ток, А	0,03
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Ш (широкая)
Тип монтажа	накладной
Тип рассеивателя	опаловый
Ширина, мм	20
Цвет корпуса	белый

