# Светильник светодиодный ДПО PSO-01 24w 4000K BLACK 1200x 70 IP40 Jazzway

Код для заказа: **5051911** · Гарантия: **2 года**



## КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Мощность, Вт | **24** |
| Световой поток, лм | **1950** |
| Цветовая температура, K | **4000** |
| Индекс цветопередачи, Ra> | **80** |
| Влагозащищенность, IP | **IP40** |
| Номинальное напряжение, В | **230** |
| Срок службы, часов | **25000** |
| Угол светораспределения, ° | **110** |

## ОПИСАНИЕ

Равномерное светораспределение индивидуальная рассеивающая линза у каждого светодиода; Несколько способов установки: встраиваемый (реечный потолок) и подвесной.

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

| | |
|---|---|
| Листовка · 2.3 МБ | **скачать** |
| Паспорт · 468.4 КБ | **скачать** |
| КСС · 62.7 КБ | **скачать** |

## ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Источник света (тип светодиодов) | **SMD2835** |
| Материал корпуса | **сталь** |
| Входная частота, Гц | **50-60** |
| Высота, мм | **35** |
| Диапазон рабочих температур, С | **+1…+40** |
| Длина провода, м | **1** |
| Длина, мм | **1180** |
| Класс защиты от поражения эл. током | **I** |
| Класс светораспределения | **П (прямого света)** |
| Класс энергоэффективности | **A+** |
| Климатическое исполнение | **УХЛ4** |
| Кол-во светодиодов, шт | **26** |
| Коэффициент мощности, не менее | **0,9** |
| Коэффициент пульсации не более, % | **5** |
| Материал рассеивателя | **опаловый полистирол** |
| Потребляемый ток, А | **0,08** |
| Температура хранения, С | **-50…+50** |
| Тип КСС | **Д (косинусная)** |
| Тип монтажа | **встраиваемый; подвесной** |
| Тип рассеивателя | **опаловый** |
| Ширина, мм | **70** |
| Цвет корпуса | **черный** |