

## Клемма монтажная СМК РТС-4Р 2273-244 450V 32А 0,5-2.5mm<sup>2</sup> / 50 шт./ Jazzway

Код для заказа: **5051157** · Гарантия: **3 года**



### КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Влагозащищенность, IP               | IP20                 |
| Номинальное напряжение, В           | 450                  |
| Материал корпуса                    | термостойкий пластик |
| Высота, мм                          | 16                   |
| Диапазон рабочих температур, С      | -25...+85            |
| Длина, мм                           | 6                    |
| Климатическое исполнение            | УХЛ3                 |
| Количество подключаемых проводников | 4                    |

### ОПИСАНИЕ

Строительно-монтажные клеммы СМК с зажимным механизмом используются для соединения и ответвления одножильных и многожильных проводов. СМК с пастой позволяют соединять медный и алюминиевый проводники.

### ДОКУМЕНТАЦИЯ

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Листовка | <a href="#">скачать</a> |
| Паспорт  | <a href="#">скачать</a> |

## ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Контактная паста                                          | <b>Да</b>            |
| Максимальный ток, мА                                      | <b>32</b>            |
| Материал контактов                                        | <b>Медь</b>          |
| Материал проводников                                      | <b>Медь/Алюминий</b> |
| Номинальное напряжение изоляции, В                        | <b>660</b>           |
| Номинальное рабочее напряжение постоянного тока $U_e$ , В | <b>220</b>           |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Номинальный ток, А      | <b>32</b>         |
| Температура хранения, С | <b>-50...+50</b>  |
| Тип зажима              | <b>Пружинный</b>  |
| Ширина, мм              | <b>18</b>         |
| Цвет корпуса            | <b>прозрачный</b> |

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · [jazz-way.com](http://jazz-way.com)

