# Клемма монтажная CMK PTC-4P 2273-244 450V 24A 0,5-2.5mm2 / 50 шт./ Jazzway

Код для заказа: **5051157** · Гарантия: **3 года**



## КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Влагозащищенность, IP | **IP20** |
| Номинальное напряжение, В | **450** |
| Материал корпуса | **термостойкий пластик** |
| Высота, мм | **16** |
| Диапазон рабочих температур, С | **-25…+85** |
| Длина, мм | **6** |
| Климатическое исполнение | **УХЛ3** |
| Количество подключаемых проводников | **4** |

## ОПИСАНИЕ

Предназначены для соединения одножильных или многожильных медных и алюминиевых проводников.

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

| | |
|---|---|
| Листовка · 2.2 МБ | **скачать** |
| Паспорт · 283.2 КБ | **скачать** |

## ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Контактная паста | **Да** |
| Материал контактов | **Медь** |
| Материал проводников | **Медь/Алюминий** |
| Наличие USB-портов | **Нет** |
| Номинальное напряжение изоляции, В | **660** |
| Номинальное рабочее напряжение постоянного тока Ue, В | **220** |
| Номинальный ток, А | **24** |
| Температура хранения, С | **-50…+50** |
| Тип зажима | **Пружинный** |
| Ширина, мм | **18** |
| Цвет корпуса | **прозрачный** |