

Клемма монтажная СМК РТС-2Р 224-101 400V 24А 0,5-2,5 mm2 / 100 шт./ Jazzway

Код для заказа: 5051294 · Гарантия: 3 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Влагозащищенность, IP	IP20
Номинальное напряжение, В	450
Материал корпуса	термостойкий пластик
Высота, мм	20
Диапазон рабочих температур, С	-25...+85
Длина, мм	16
Климатическое исполнение	УХЛ3
Количество подключаемых проводников	1

ОПИСАНИЕ

Предназначены для соединения одножильных и многожильных медных проводников. Применяются для подключения люстр, бра, вентиляторов и другого электрооборудования без использования специального инструмента.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контактная паста	Нет
Максимальный ток, мА	24
Материал контактов	Медь
Материал проводников	Медь
Номинальное напряжение изоляции, В	660
Номинальное рабочее напряжение постоянного тока Ue, В	220

Номинальный ток, А	24
Температура хранения, С	-50...+50
Тип зажима	Пружинный
Ширина, мм	8
Цвет корпуса	серый

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

