Светильник архитектурный светодиодный PWW 1000 20w 24V SNAKE 30° 3000K IP67 Jazzway

Код для заказа: **5050143** · Гарантия: **3 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**20**
Световой поток, лм	**1200**
Цветовая температура, K	**3000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**80**
Влагозащищенность, IP	**IP67**
Входное напряжение, В	**24**
Номинальное напряжение, В	**24**
Напряжение питания, В	**24**

ОПИСАНИЕ

Предназначены для архитектурного освещения общественных и жилых зданий: декоративного оформления фасадов, памятников, скульптур, освещения витрин, и для ландшафтного освещения: наружного освещения частных садов и общественных ландшафтов. ГЕРМЕТИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В ЛИНИЮ СЕКЦИЯ ИЗ ДВУХ СВЕТОДИОДОВ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ НА 90° ДРАЙВЕР ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ВОЗМОЖНОСТЬ ДИММИРОВАНИЯ со специальным драйвером Блок питания приобретается отдельно

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1.3 МБ **скачать**

Паспорт · 374.1 КБ **скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Срок службы, часов	**30000**
Источник света (тип светодиодов)	**SMD3030**
Материал корпуса	**алюминий**
Входная частота, Гц	**50-60**
Диапазон рабочих температур, С	**-20…+40**
Класс защиты от поражения эл. током	**II**
Класс энергоэффективности	**A+**
Климатическое исполнение	**У1**
Кол-во для подключения в линию, шт	**3**
Кол-во светодиодов, шт	**20**
Материал рассеивателя	**поликарбонат**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип монтажа	**накладной**
Цвет корпуса	**серый**