

Светильник светодиодный ДВО PPL 595/U-E1 PRISMA 36w 6500K с БАП IP40 (360mA 19mm) Jazzway

Код для заказа: 5050082 · Гарантия: 2 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	36
Световой поток, лм	3620
Цветовая температура, К	6500
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP40
Номинальное напряжение, В	230
Напряжение питания, В	230
Срок службы, часов	25000

ОПИСАНИЕ

Предназначены для организации эвакуационного освещения в общественных зданиях; административных и офисных помещениях (поликлиниках, школах, вузах, больницах, столовых). Работают в двух режимах: в штатном и при аварийном отключении сетевого питания.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать
КСС	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	120
Источник света (тип светодиодов)	SMD2835
Материал корпуса	сталь
Аварийный режим, мин	60
Время зарядки аккумулятора, ч	24
Входная частота, Гц	50-60
Входной ток, мА	190
Выходной ток драйвера, мА	100
Диапазон рабочего напряжения, В	175-265
Диапазон рабочих температур, С	+1...+40
Диммируется	Нет
Емкость, мАч	3000
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс светораспределения	П (прямого света)
Класс энергоэффективности	A+
Климатическое исполнение	УХЛ4

Кол-во светодиодов, шт	224
Коэффициент мощности, не менее	0,9
Коэффициент пульсации не более, %	5
Материал рассеивателя	опаловый полипропилен
Мощность в аварийном режиме, Вт	8
Потребляемый ток, А	0,16
С контргайкой	Нет
Световой поток в аварийном режиме, Лм	700
Температура хранения, С	-50...+50
Тип КСС	Д (косинусная)
Тип монтажа	встраиваемый; накладной
Тип рассеивателя	призматический
Тип колбы	Д (косинусная)
Цвет корпуса	белый
Тип аккумулятора	литий-ионный (Lilon)

