

Блок питания (драйвер) BSPS DIN 24V10.0A=240w IP20 AL

3г.гар на дин.рейку Jazzway

Код для заказа: 5050044 · Гарантия: 3 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	240
Влагозащищенность, IP	IP20
Входное напряжение, В	100-240
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	50000
Материал корпуса	алюминий
Входная частота, Гц	50-60
Входной ток, мА	2800

ОПИСАНИЕ

Блоки поставляются в алюминиевом корпусе с креплением на DIN рейку и предназначены для преобразования входного переменного напряжения 100–240В в постоянное стабилизированное напряжение 24В. Имеют защиту от перегрузки, превышения выходного напряжения и короткого замыкания на выходе. Используются для питания светодиодного и промышленного оборудования.

УСТАНОВКА НА DIN-РЕЙКУ ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЬ КОРРЕКТИРОВКИ ВЫХОДНОГО НАПЯЖЕНИЯ СВОДНЫЕ КЛЕММЫ ПИТАНИЯ ДЛЯ УДОБНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота, мм	135	Класс защиты от поражения эл. током	I
Выходное напряжение, В	24	Кол-во выходных каналов, шт	2
Выходной ток, А	10	Количество выходных каналов	2
Диапазон рабочих температур, С	-20...+40	Температура хранения, С	-50...+50

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

