Светильник светодиодный ДВО PPL 595/U-E1 OPAL 40w 4000K Ra90 с БАП IP40 (300mA 25mm) Jazzway

Код для заказа: **5050105** · Гарантия: **2 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**40**
Световой поток, лм	**3620**
Цветовая температура, K	**4000**
Индекс цветопередачи, Ra>	**90**
Влагозащищенность, IP	**IP40**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Срок службы, часов	**25000**

ОПИСАНИЕ

Предназначены для организации эвакуационного освещения в общественных зданиях; административных и офисных помещениях (поликлиниках, школах, вузах, больницах, столовых). Работают в двух режимах: в штатном и при аварийном отключении сетевого питания.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 2.4 МБ **скачать**

Паспорт · 546.6 КБ **скачать**

КСС · 31.8 КБ **скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	**120**
Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**сталь**
Аварийный режим, мин	**60**
Время зарядки аккумулятора, ч	**24**
Входная частота, Гц	**50-60**
Входной ток, мА	**190**
Выходной ток драйвера, мА	**100**
Диапазон рабочего напряжения, В	**175-265**
Диапазон рабочих температур, С	**+1…+40**
Диммируется	**Нет**
Емкость, мАч	**3000**
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс энергоэффективности	**A+**

Климатическое исполнение	**УХЛ4**
Кол-во светодиодов, шт	**210**
Коэффициент мощности, не менее	**0,9**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал рассеивателя	**опаловый полипропилен**
Мощность в аварийном режиме, Вт	**8**
Потребляемый ток, А	**0,16**
Световой поток в аварийном режиме, Лм	**700**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип КСС	**Д (косинусная)**
Тип монтажа	**встраиваемый; накладной**
Тип рассеивателя	**опаловый**
Тип колбы	**Д (косинусная)**
Цвет корпуса	**белый**
Тип аккумулятора	**литий-ионный (Lilon)**