

# Светильник светодиодный ДВО PPL 595/U-E1 OPAL 40w 6500K Ra90 с БАП IP40 (300mA 25mm) Jazzway

Код для заказа: **5050129** · Гарантия: **2 года**



| КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   |       |
|---------------------------|-------|
| Мощность, Вт              | 40    |
| Световой поток, лм        | 3620  |
| Цветовая температура, К   | 6500  |
| Индекс цветопередачи, Ra> | 90    |
| Влагозащищенность, IP     | IP40  |
| Номинальное напряжение, В | 230   |
| Напряжение питания, В     | 230   |
| Срок службы, часов        | 25000 |

## ОПИСАНИЕ

Предназначены для организации эвакуационного освещения в общественных зданиях; административных и офисных помещениях (поликлиниках, школах, вузах, больницах, столовых). Работают в двух режимах: в штатном и при аварийном отключении сетевого питания.

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Листовка | <a href="#">скачать</a> |
| Паспорт  | <a href="#">скачать</a> |
| КСС      | <a href="#">скачать</a> |

## ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Угол светораспределения, °          | 120               |
| Источник света (тип светодиодов)    | SMD2835           |
| Материал корпуса                    | сталь             |
| Аварийный режим, мин                | 60                |
| Время зарядки аккумулятора, ч       | 24                |
| Входная частота, Гц                 | 50-60             |
| Входной ток, мА                     | 190               |
| Выходной ток драйвера, мА           | 100               |
| Диапазон рабочего напряжения, В     | 175-265           |
| Диапазон рабочих температур, С      | +1...+40          |
| Диммируется                         | Нет               |
| Емкость, мАч                        | 3000              |
| Класс защиты от поражения эл. током | I                 |
| Класс светораспределения            | П (прямого света) |
| Класс энергоэффективности           | A+                |
| Климатическое исполнение            | УХЛ4              |

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Кол-во светодиодов, шт                | 210                     |
| Коэффициент мощности, не менее        | 0,9                     |
| Коэффициент пульсации не более, %     | 5                       |
| Материал рассеивателя                 | опаловый полипропилен   |
| Мощность в аварийном режиме, Вт       | 8                       |
| Потребляемый ток, А                   | 0,16                    |
| С контргайкой                         | Нет                     |
| Световой поток в аварийном режиме, Лм | 700                     |
| Температура хранения, С               | -50...+50               |
| Тип КСС                               | Д (косинусная)          |
| Тип монтажа                           | встраиваемый; накладной |
| Тип рассеивателя                      | опаловый                |
| Тип колбы                             | Д (косинусная)          |
| Цвет корпуса                          | белый                   |
| Тип аккумулятора                      | литий-ионный (Lilon)    |

