

Блок питания (драйвер) BSPS DIN 12V 4.5A= 60w PL IP20 на дин.рейку 5 л.гар. Jazzway

Код для заказа: **5049963** · Гарантия: **5 лет**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	60
Влагозащищенность, IP	IP20
Входное напряжение, В	100-240
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	50000
Материал корпуса	пластик
Входная частота, Гц	50-60
Входной ток, мА	1800

ОПИСАНИЕ

Предназначены для преобразования входного переменного напряжения 100–240В в постоянное стабилизированное напряжение 12В. Имеют защиту от перегрузки, превышения выходного напряжения и короткого замыкания на выходе. Используются для питания светодиодного и промышленного оборудования. УСТАНОВКА НА DIN-РЕЙКУ ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЬ КОРРЕКТИРОВКИ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ СВОДНЫЕ КЛЕММЫ ПИТАНИЯ ДЛЯ УДОБНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота, мм	105
Выходное напряжение, В	12
Выходной ток, А	4,5
Диапазон рабочих температур, С	-20...+40
Длина, мм	60

Класс защиты от поражения эл. током	II
Кол-во выходных каналов, шт	2
Количество выходных каналов	2
Температура хранения, С	-50...+50
Ширина, мм	60

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

