Клемма монтажная СМК PTC-2P 2273-242 450V 24A 0,5-2.5mm2 / 100 шт./ Jazzway

Код для заказа: **5051096** · Гарантия: **3 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влагозащищенность, IP	**IP20**
Номинальное напряжение, В	**450**
Материал корпуса	**термостойкий пластик**
Высота, мм	**16**
Диапазон рабочих температур, С	**-25…+85**
Длина, мм	**6**
Климатическое исполнение	**УХЛ3**
Количество подключаемых проводников	**2**

ОПИСАНИЕ

Предназначены для соединения одножильных или многожильных медных и алюминиевых проводников.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 2.2 МБ	**скачать**
Паспорт · 283.2 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контактная паста	**Да**
Материал контактов	**Медь**
Материал проводников	**Медь/Алюминий**
Наличие USB-портов	**Нет**
Номинальное напряжение изоляции, В	**660**
Номинальное рабочее напряжение постоянного тока Ue, В	**220**
Номинальный ток, А	**24**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип зажима	**Пружинный**
Ширина, мм	**10**
Цвет корпуса	**прозрачный**