

Клемма монтажная СМК РТС-2Р 222-412 450V 32А 0,08-2,5(4.0)mm² /50 шт./ Jazzway

Код для заказа: 5050792 · Гарантия: 3 года

	КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
	Влагозащищенность, IP	IP20
	Номинальное напряжение, В	450
	Материал корпуса	термостойкий пластик
	Высота, мм	20
	Диапазон рабочих температур, С	-25...+85
	Длина, мм	14
	Климатическое исполнение	УХЛ3
Количество подключаемых проводников		2

ОПИСАНИЕ

Предназначены для многоразового соединения одножильных и многожильных медных проводников в электрических цепях переменного тока с частотой 50Гц и напряжением до 450В. Клеммы используются в распределительных щитах и коробках, а также для подключения осветительного или иного оборудования.

ДОКУМЕНТАЦИЯ	
Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контактная паста	Нет	Номинальный ток, А	32
Максимальный ток, мА	32	С контргайкой	Нет
Материал контактов	Медь	Температура хранения, С	-50...+50
Материал проводников	Медь	Тип зажима	Рычажный
Номинальное напряжение изоляции, В	660	Ширина, мм	12
Номинальное рабочее напряжение постоянного тока Ue, В	220	Цвет корпуса	серый

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

