

Блок питания (драйвер) BSPS DIN 24V 5.0A=120w IP20 AL

3г.гар на дин.рейку Jazzway

Код для заказа: **5050020** · Гарантия: **3 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	120
Влагозащищенность, IP	IP20
Входное напряжение, В	100-240
Номинальное напряжение, В	230
Срок службы, часов	50000
Материал корпуса	алюминий
Входная частота, Гц	50-60
Входной ток, мА	2600

ОПИСАНИЕ

Блоки поставляются в алюминиевом корпусе с креплением на DIN рейку и предназначены для преобразования входного переменного напряжения 100–240В в постоянное стабилизированное напряжение 24В. Имеют защиту от перегрузки, превышения выходного напряжения и короткого замыкания на выходе. Используются для питания светодиодного и промышленного оборудования.

УСТАНОВКА НА DIN-РЕЙКУ ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЬ КОРРЕКТИРОВКИ ВЫХОДНОГО НАПЯЖЕНИЯ СВОДНЫЕ КЛЕММЫ ПИТАНИЯ ДЛЯ УДОБНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота, мм	130
Выходное напряжение, В	24
Выходной ток, А	5
Диапазон рабочих температур, С	-20...+40
Длина, мм	45

Класс защиты от поражения эл. током	I
Кол-во выходных каналов, шт	2
Количество выходных каналов	2
Температура хранения, С	-50...+50
Ширина, мм	45

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

