

Клемма монтажная СМК РТС-2Р 2273-202 450V 32А 0,5-2.5mm2 /100 шт./ Jazzway

Код для заказа: 5050976 · Гарантия: 3 года



| КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ             |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Влагозащищенность, IP               | IP20                 |
| Номинальное напряжение, В           | 450                  |
| Материал корпуса                    | термостойкий пластик |
| Высота, мм                          | 16                   |
| Диапазон рабочих температур, С      | -25...+85            |
| Длина, мм                           | 6                    |
| Климатическое исполнение            | УХЛ3                 |
| Количество подключаемых проводников | 2                    |

ОПИСАНИЕ

Строительно-монтажные клеммы СМК с зажимным механизмом используются для соединения и ответвления одножильных и многожильных проводов.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

|          |         |
|----------|---------|
| Листовка | скачать |
| Паспорт  | скачать |

**ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Контактная паста                                      | <b>Нет</b>  |
| Максимальный ток, мА                                  | <b>32</b>   |
| Материал контактов                                    | <b>Медь</b> |
| Материал проводников                                  | <b>Медь</b> |
| Номинальное напряжение изоляции, В                    | <b>660</b>  |
| Номинальное рабочее напряжение постоянного тока Ue, В | <b>220</b>  |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Номинальный ток, А      | <b>32</b>         |
| Температура хранения, С | <b>-50...+50</b>  |
| Тип зажима              | <b>Пружинный</b>  |
| Ширина, мм              | <b>10</b>         |
| Цвет корпуса            | <b>прозрачный</b> |

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · [jazz-way.com](http://jazz-way.com)

