Клемма монтажная СМК РТС-3Р 221-413 450V 32А 0,14-4.0mm2 /50 шт./ Jazzway

Код для заказа: **5050914** · Гарантия: **3 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влагозащищенность, IP	**IP20**
Номинальное напряжение, В	**450**
Материал корпуса	**термостойкий пластик**
Высота, мм	**20**
Диапазон рабочих температур, С	**-25…+85**
Длина, мм	**10**
Климатическое исполнение	**УХЛ3**
Количество подключаемых проводников	**3**

ОПИСАНИЕ

Предназначены для многоразового соединения одножильных и многожильных медных проводников в электрических цепях переменного тока с частотой 50Гц и напряжением до 450В. Клеммы используются в распределительных щитах и коробках, а также для подключения осветительного или иного оборудования.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1.1 МБ	**скачать**
Паспорт · 284.7 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контактная паста	**Нет**
Материал контактов	**Медь**
Материал проводников	**Медь**
Номинальное напряжение изоляции, В	**660**
Номинальное рабочее напряжение постоянного тока Ue, В	**220**
Номинальный ток, А	**32**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип зажима	**Рычажный**
Ширина, мм	**19**
Цвет корпуса	**прозрачный**