

Светильник архитектурный светодиодный PWW 1000 20w 24V SNAKE 30° 6500K IP67 Jazzway

Код для заказа: **5050167** · Гарантия: **3 года**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	20
Световой поток, лм	1200
Цветовая температура, К	6500
Индекс цветопередачи, Ra>	80
Влагозащищенность, IP	IP67
Входное напряжение, В	24
Номинальное напряжение, В	24
Напряжение питания, В	24

ОПИСАНИЕ

Предназначены для архитектурного освещения общественных и жилых зданий: декоративного оформления фасадов, памятников, скульптур, освещения витрин, и для ландшафтного освещения: наружного освещения частных садов и общественных ландшафтов. ГЕРМЕТИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В ЛИНИЮ СЕКЦИЯ ИЗ ДВУХ СВЕТОДИОДОВ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ НА 90° ДРАЙВЕР ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ВОЗМОЖНОСТЬ ДИММИРОВАНИЯ со специальным драйвером Блок питания приобретается отдельно

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Срок службы, часов	30000
Источник света (тип светодиодов)	SMD3030
Материал корпуса	алюминий
Входная частота, Гц	50-60
Диапазон рабочих температур, С	-20...+40
Класс защиты от поражения эл. током	II
Класс энергоэффективности	A+

Климатическое исполнение	У1
Кол-во для подключения в линию, шт	3
Кол-во светодиодов, шт	20
Материал рассеивателя	поликарбонат
Температура хранения, С	-50...+50
Тип монтажа	накладной
Цвет корпуса	серый

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

