


Клемма монтажная СМК РТС-4Р 2273-204 450V 32А 0,5-2,5 mm2 / 50 шт./ Jazzway

Код для заказа: 5051034 · Гарантия: 3 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Влагозащищенность, IP	IP20
Номинальное напряжение, В	450
Материал корпуса	термостойкий пластик
Высота, мм	16
Диапазон рабочих температур, С	-25...+85
Длина, мм	6
Климатическое исполнение	УХЛ3
Количество подключаемых проводников	4

ОПИСАНИЕ

Предназначены для соединения одножильных или многожильных медных проводников.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контактная паста	Нет
Максимальный ток, мА	32
Материал контактов	Медь
Материал проводников	Медь
Номинальное напряжение изоляции, В	660
Номинальное рабочее напряжение постоянного тока U_e , В	220

Номинальный ток, А	32
Температура хранения, С	-50...+50
Тип зажима	Пружинный
Ширина, мм	18
Цвет корпуса	прозрачный

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

