

Клемма монтажная СМК РТС-5Р 2273-245 450V 32А 0,5-2.5mm2 / 50 шт./ Jazzway

Код для заказа: 5051188 · Гарантия: 3 года



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Влагозащищенность, IP	IP20
Номинальное напряжение, В	450
Материал корпуса	термостойкий пластик
Высота, мм	16
Диапазон рабочих температур, С	-25...+85
Длина, мм	6
Климатическое исполнение	УХЛ3
Количество подключаемых проводников	5

ОПИСАНИЕ

Строительно-монтажные клеммы СМК с зажимным механизмом используются для соединения и ответвления одножильных и многожильных проводов. СМК с пастой позволяют соединять медный и алюминиевый проводники.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка	скачать
Паспорт	скачать

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контактная паста	Да
Максимальный ток, мА	32
Материал контактов	Медь
Материал проводников	Медь/Алюминий
Номинальное напряжение изоляции, В	660
Номинальное рабочее напряжение постоянного тока U_e , В	220

Номинальный ток, А	32
Температура хранения, С	-50...+50
Тип зажима	Пружинный
Ширина, мм	23
Цвет корпуса	прозрачный

ООО «ВТЛ» · +7 (812) 449-90-20 · jazz-way.com

