Блок питания (драйвер) MTR16 DRIVER 100w 40V BL (чёрный) IP20 Jazzway

Код для заказа: **5057371** · Гарантия: **3 года**

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**100**
Влагозащищенность, IP	**IP20**
Входное напряжение, В	**230**
Номинальное напряжение, В	**40**
Напряжение питания, В	**40**
Срок службы, часов	**40000**
Материал корпуса	**алюминий**
Входная частота, Гц	**50-60**

ОПИСАНИЕ

Блоки питания MTR16 предназначены для преобразования переменного напряжения питающей сети 230В в постоянное напряжение 40В и применяются для обеспечения питания светодиодных трековых светильников. Блок питания соответствует классу защиты III от поражения электрическим током. Блоки питания имеют защиту от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения. Блоки питания MTR16 легко устанавливаются в любой точке шинопровода

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 522.4 КБ **скачать**

Паспорт · 809.9 КБ **скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входной ток, мА	**450**
Высота, мм	**34**
Выходное напряжение, В	**40**
Выходной ток драйвера, мА	**2500**
Диапазон рабочих температур, С	**+1…+40**
Длина, мм	**68**
Класс защиты от поражения эл. током	**III**
Климатическое исполнение	**УХЛ4**
Коэффициент мощности, не менее	**0,9**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Максимальная мощность, Вт	**80**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип монтажа	**на шинопровод**
Ширина, мм	**381**
Цвет корпуса	**черный**