Блок питания (драйвер) BSPS 24V 0,62A= 15W IP20 3 г.гар. Jazzway

Код для заказа: **5018457** · Гарантия: **5 лет**

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**15**
Влагозащищенность, IP	**IP20**
Входное напряжение, В	**176-264**
Номинальное напряжение, В	**230**
Срок службы, часов	**50000**
Материал корпуса	**алюминий**
Входная частота, Гц	**50-60**
Входной ток, мА	**310-120**

ОПИСАНИЕ

Блоки питания BSPS 24V предназначены для отдельного питания светодиодной ленты в системах внутреннего и внешнего освещения. Выбор блока питания для конкретного применения зависит от номинального напряжения или тока работы светодиодов, общей потребляемой мощности и параметров напряжения питающей сети. Параметры напряжения сети должны находиться в рабочем диапазоне. Для стабильной работы необходимо оставлять запас по мощности примерно в 20%. Защита от перегрузок и скачков напряжения срабатывает при перегрузке свыше 120% от номинальной мощности. Автоматический перезапуск при восстановлении рабочих параметров. Защита от перегрева — отключение происходит при температуре свыше 105°C. Автоматически...

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 960.2 КБ **скачать**

Паспорт · 212.9 КБ **скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота, мм	**25**
Выходное напряжение, В	**24**
Выходной ток, А	**0,63**
Диапазон рабочих температур, С	**-20…+40**
Длина, мм	**56**
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Кол-во выходных каналов, шт	**1**
Количество выходных каналов	**1**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Ширина, мм	**83**