Прожектор светодиодный СДО PFL -SC- 100w 6500K IP65 Jazzway

Код для заказа: **5001428** · Гарантия: **2 года**

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**100**
Световой поток, лм	**8500**
Цветовая температура, K	**6500**
Индекс цветопередачи, Ra>	**75**
Влагозащищенность, IP	**IP65**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Срок службы, часов	**30000**

ОПИСАНИЕ

Прожектор светодиодный PFL-SC предназначены для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, дворовых территорий, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, территорий торговых комплексов.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 528.9 КБ	**скачать**
Паспорт · 699.1 КБ	**скачать**
КСС · 10.6 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол светораспределения, °	**100**
Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**алюминий**
Вес, кг	**2,00**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота установки, м	**7**
Высота, мм	**270**
Диапазон рабочего напряжения, В	**198-253**
Диапазон рабочих температур, С	**-40…+50**
Длина, мм	**287**
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс ударопрочности	**IK07**
Класс энергоэффективности	**A+**
Климатическое исполнение	**У1**
Кол-во светодиодов, шт	**81**
Коэффициент мощности, не менее	**0,9**
Материал рассеивателя	**закаленное стекло**
Потребляемый ток, А	**0,39**
Сечение провода, мм2	**3x1,0**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип КСС	**Д (косинусная)**
Тип зажима	**-**
Тип монтажа	**накладной**
Ширина, мм	**61**
Цвет корпуса	**серый**