Шинопровод PTR/R 2M-BL Шинопровод чёрный 2м (встраиваемый) Jazzway

Код для заказа: **5031623**

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влагозащищенность, IP	**IP20**
Входное напряжение, В	**230**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Материал корпуса	**алюминий**
Вес, кг	**0,94**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота, мм	**19,5**

ОПИСАНИЕ

Шинопровод однофазный встраиваемый PTR/R 2M - предназначен для подключения трековых систем освещения. Основой шинопровода является алюминиевый профиль. Материал токо- вых проводов (токоведущих каналов) - медь. Шинопровод укомплектован клеммной коробкой и торцевой заглушкой соответсвующего цвета. На шинопровод длиной 2 метра устанавливаются прожекторы, рассчитанные на рабочее напряжение 220 В, максимальный вес прожекторов до 12 кг, расстояние между контактами соседних прожекторов не менее 200 мм. Максимально допустимый ток для системы шинопроводов, подключенных к одному токовводу (клеммной коробке) – 10 А. Тип монтажа - встраиваемый. Крепление встраиваемого шинопровода осуществляется с помощь…

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Паспорт · 237 КБ **скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочего напряжения, В	**230**
Длина, мм	**2000**
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Максимальный ток, мА	**10**
Тип монтажа	**встраиваемый**
Установочные размеры, мм	**0,035**
Цвет корпуса	**черный**