Светильник аварийный светодиодный PEL 101-1 3w 1.2v IP20 "ВЫХОД-EXIT" Jazzway

Код для заказа: **5032989** · Гарантия: **3 года**

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влагозащищенность, IP	**IP20**
Время зарядки аккумулятора, ч	**24**
Тип аккумулятора	**никель-кадмиевый**
Срок службы аккумулятора, лет	**4**
Входное напряжение, В	**230**
Номинальное напряжение, В	**230**
Напряжение питания, В	**230**
Мощность, Вт	**3**

ОПИСАНИЕ

Светильники светодиодные подвесные аварийно-эвакуационные служат для аварийного обозначения путей эвакуации и выходов общественных, промышленных и подобных зданий.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 745.9 КБ	**скачать**
Паспорт · 310.9 КБ	**скачать**
КСС · 3.1 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входная частота, Гц	**50-60**
Высота, мм	**152**
Диапазон рабочих температур, С	**-10…+40**
Длина, мм	**23**
Емкость, мАч	**500**
Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Климатическое исполнение	**УХЛ3**
Кол-во светодиодов, шт	**6**
Материал корпуса	**алюминий**
Материал рассеивателя	**стекло**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип монтажа	**настенный; подвесной**
Ширина, мм	**363**
Цвет корпуса	**серый**