Светильник светодиодный влагозащищенный ДСП PWP-C3 1200 40w 6500K 4640Lm IP65 SHOPLIGHT (5лет.гар) Jazzway

Код для заказа: **5039360** · Гарантия: **5 лет**

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**40**
Световой поток, лм	**4640**
Цветовая температура, K	**6500**
Индекс цветопередачи, Ra>	**85**
Влагозащищенность, IP	**IP65**
Номинальное напряжение, В	**230**
Срок службы, часов	**40000**
Угол светораспределения, °	**120**

ОПИСАНИЕ

Светильники светодиодные серии PWP-C3 с повышенной защитой от пыли и влаги – идеальное решение для освещения промышленных комплексов, складских помещений, гаражей, автостоянок, подъездов, лестниц, банных комплексов (кроме саун и парилок) возможно использовать для наружного применения(под навесом)! Благодаря экономичному энергопотреблению, наши светильники обеспечат надежное освещение и длительный срок службы.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 1.6 МБ	**скачать**
Паспорт · 3.8 МБ	**скачать**
КСС · 7.6 КБ	**скачать**

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света (тип светодиодов)	**SMD2835**
Материал корпуса	**поликарбонат, алюминий**
Входная частота, Гц	**50-60**
Высота, мм	**45**
Диапазон рабочего напряжения, В	**196-264**
Диапазон рабочих температур, С	**-20…+40**
Длина, мм	**1200**
Класс защиты от поражения эл. током	**II**
Класс светораспределения	**П (прямого света)**
Класс ударопрочности	**IK08**
Класс энергоэффективности	**A++**
Климатическое исполнение	**УХЛ2**
Кол-во светодиодов, шт	**192**
Коэффициент мощности, не менее	**0,9**
Коэффициент пульсации не более, %	**5**
Материал рассеивателя	**поликарбонат**
Потребляемый ток, А	**0,15**
Сечение провода, мм2	**2x1,5**
Температура хранения, С	**-50…+50**
Тип КСС	**Д (косинусная)**
Тип монтажа	**накладной**
Тип рассеивателя	**опаловый**
Ширина, мм	**71**
Цвет корпуса	**белый**