

Прожекторы PFL-V

Предназначены для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, дворовых территорий, автостоянок, открытых спортивных площадок, рекламных стендов, территорий торговых комплексов.

КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ

у прожекторов 150 Вт – 400 Вт

ШИРОКИЙ ТОВАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ

представлены прожекторы мощностью от 10 Вт до 400 Вт



PFL-V 200w




PFL-V 100w


PFL-V 50w

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий
- Материал рассеивателя: закаленное стекло
- Цветовая температура: 6500 К
- Угол светораспределения: 100°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~185–260 В
- Коэффициент мощности: $\cos \phi > 0,90$
- Температура эксплуатации: -40... +50°C
- Срок службы светодиодов: 35 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



PFL-V 100w



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Рекомендуемая высота установки, м	Размеры АxВxС, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5039674	4895205039674	PFL-V 10w 6500K IP65	10	900	2	98x111x22	0,210	1/50
5039698	4895205039698	PFL-V 20w 6500K IP65	20	1 800	3	121x131x23	0,290	1/20
5039711	4895205039711	PFL-V 30w 6500K IP65	30	2 700	4	154x170x31	0,420	1/20
5039735	4895205039735	PFL-V 50w 6500K IP65	50	4 500	5	183x205x32	0,670	1/20
5039759	4895205039759	PFL-V 100w 6500K IP65	100	9 000	7	217x244x33	0,960	1/10
5039773	4895205039773	PFL-V 150w 6500K IP65	150	13 500	8	249x277x33	1,280	1/10
5039797	4895205039797	PFL-V 200w 6500K IP65	200	18 000	12	284x318x33	2,120	1/5
НОВИНКА	5045019	PFL-V 300w 6500K IP65	300	27 000	12–18	323x353x45	3,069	1/5
НОВИНКА	5045026	PFL-V 400w 6500K IP65	400	36 000	18–30	370x407x45	4,200	1/2