

Лента светодиодная PLS 12V IP65



Предназначена для наружной и внутренней подсветки лестниц, ступеней, плинтусов, ниш, арок, рабочей зоны для кухни, душевых и ванных комнат и прочих мест с повышенной влажностью. Может использоваться для создания световой рекламы: подсветка лайтбоксов, вывесок, букв, витрин.


НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ОСНОВА 3М
ВЛАГОСТОЙКАЯ СИЛИКОНОВАЯ
ОБОЛОЧКА




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света PLS 2835: светодиоды SMD2835
- Источник света PLS 5050: светодиоды SMD5050
- Входное напряжение: 12V
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Угол светораспределения: 120°
- Температура эксплуатации: -25...+50 °C
- Срок службы PLS 2835: 30 000 часов
- Срок службы PLS 5050: 50 000 часов
- Гарантийный срок: 1 год

Используйте параллельный способ подключения



ВНИМАНИЕ! Кратность резки обозначена на ленте!



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт/м	Кол-во светодиодов, шт./м	Цветовая темп., К (цвет свечения)	Световой поток, Лм/м	Длина x Ширина/ Кратность резки LxB/S, мм	Упак., шт.
2859037	4897062859037	PLS 2835/60 12V 3000K IP65	6	60	3 000	420-480	5 000x8/50	1/40
2859013	4897062859013	PLS 2835/60 12V 6500K IP65	6	60	6 500	420-480	5 000x8/50	1/40
2858979	4897062858979	PLS 2835/60 12V Blue IP65	6	60	синий	-	5 000x8/50	1/40
2858993	4897062858993	PLS 2835/60 12V Green IP65	6	60	зеленый	-	5 000x8/50	1/40
5000339	4895205000339	PLS 2835/60 12V Red IP65	6	60	красный	-	5 000x8/50	1/40
2859112	4897062859112	PLS 2835/120 12V 3000K IP65	12	120	3 000	840-960	5 000x8/25	1/40
2859099	4897062859099	PLS 2835/120 12V 6500K IP65	12	120	6 500	840-960	5 000x8/25	1/40
327538	4610003327538	PLS 5050/30 12V 3000K IP65	7,2	30	3 000	360-450	5 000x10/100	1/40
327552	4610003327552	PLS 5050/30 12V 6500K IP65	7,2	30	6 500	360-450	5 000x10/100	1/40
327576	4610003327576	PLS 5050/30 12V Blue IP65	7,2	30	синий	-	5 000x10/100	1/40
327590	4610003327590	PLS 5050/30 12V Green IP65	7,2	30	зеленый	-	5 000x10/100	1/40
327613	4610003327613	PLS 5050/30 12V Red IP65	7,2	30	красный	-	5 000x10/100	1/40
327637	4610003327637	PLS 5050/30 12V RGB IP65	7,2	30	RGB	-	5 000x10/100	1/40
1000965	4690601000965	PLS 5050/60 12V 3000K IP65	14,4	60	3 000	720-900	5 000x10/50	1/40
1000958	4690601000958	PLS 5050/60 12V 6500K IP65	14,4	60	6 500	720-900	5 000x10/50	1/40
1001948	4690601001948	PLS 5050/60 12V RGB IP65	14,4	60	RGB	-	5 000x10/50	1/40