

Трековые светильники PTR 36 под лампу с цоколем GU10*

Предназначены для крепления к однофазному шинному проводу. Трековая система обеспечивает легкое перемещение прожектора вдоль шинного провода.



МАТЕРИАЛ КОРПУСА ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

ШИРОКИЙ ВЫБОР МОЩНОСТЕЙ И ЦВЕТОВЫХ ТЕМПЕРАТУР

ПОДХОДЯТ ДЛЯ ДИММИРУЕМЫХ ЛАМП



PTR 36 GU10 BL



PTR 36 GU10 WH


Адаптер для подключения к однофазному шинному проводу является конструктивным элементом прожектора.

* лампа в комплект не входит.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип шинного провода: однофазный
- Материал корпуса: поликарбонат
- Входное напряжение: ~230
- Максимальная мощность лампы: 15 Вт
- Температура эксплуатации: +1°...+55°С
- Гарантийный срок: 2 года



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Максимальная мощность лампы, Вт	Цвет корпуса	Размеры, ØDxLxH, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5049222	4895205049222	PTR 36 GU10 BL 230V IP20	15	черный	Ø55x82x133	0,08	1/100
5049208	4895205049208	PTR 36 GU10 WH 230V IP20	15	белый	Ø55x82x133	0,08	1/100