

MTR16 14

Предназначены для общего и акцентного освещения административных, коммерческих и бытовых помещений (торговых и выставочных центров, автосалонов, ресторанов, кафе, отелей, музеев, бутиков, салонов красоты и др.), а также для декоративной подсветки интерьеров.



РАВНОМЕРНОЕ ЗАЛИВАЮЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

НИЗКИЙ СЛЕПЯЩИЙ ЭФФЕКТ

БЕЗОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ – 40 В

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА – Ra > 90

СОВРЕМЕННЫЙ КОМПАКТНЫЙ КОРПУС



MTR16 1406 6w



MTR16 1412 12w

MTR16 1418 18w



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: алюминий
- Цвет корпуса: черный
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Угол светораспределения: 60°
- Входное напряжение: 40 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: $\cos \phi > 0,90$
- Диапазон рабочих температур: +1°... +40°
- Срок службы светодиодов: 40 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года



MTR16 1412 12w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры, LxВxН, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5056374	4895205056374	MTR16 1406 6W 3000K grid 60° BL IP20	6	3000	240	115x25x32	0,08	1/50
5056398	4895205056398	MTR16 1406 6W 4000K grid 60° BL IP20	6	4000	240	115x25x32	0,08	1/50
5056411	4895205056411	MTR16 1412 12W 3000K grid 60° BL IP20	12	3000	480	222x25x32	0,14	1/50
5056435	4895205056435	MTR16 1412 12W 4000K grid 60° BL IP20	12	4000	480	222x25x32	0,14	1/50
5056459	4895205056459	MTR16 1418 18W 3000K grid 60° BL IP20	18	3000	720	330x25x32	0,20	1/50
5056473	4895205056473	MTR16 1418 18W 4000K grid 60° BL IP20	18	4000	720	330x25x32	0,20	1/50