

СВЕТИЛЬНИКИ ФАСАДНЫЕ

НОВИНКА



Светильники **PWW** для фасадного и архитектурного освещения используются для подсветки фасадов зданий, колонн, ниш, архитектурных инсталляций на зданиях, памятников и ландшафтных комплексов

За счет направленного света с углом свечения 20° можно подсвечивать различные архитектурные элементы, создавая атмосферу, которая гармонично сочетается с архитектурой и окружающей средой. Светильники **PWW** подчеркивают уникальность каждого объекта, делая его более привлекательным и выразительным.

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО КОМПОНЕНТОВ

УГОЛ ПОВОРОТА КОРПУСА 360°

УЗКОГРАДУСНЫЕ ЛИНЗЫ





СВЕТИЛЬНИКИ ФАСАДНЫЕ PWW



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая темп., К	Размеры, DxL, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5066014	4895205066014	PWW 20W 20° 3000K GR IP65	20	2000	3 000	Ø110x165	0,81	1/20
5066038	4895205066038	PWW 20W 20° 6500K GR IP65			6 500			

