

10. Гарантийные обязательства:

- 10.1 Гарантийный срок – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.
10.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.
10.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.
10.4 Номер партии и дата изготовления нанесены на корпус Изделия в формате XXYYZZ, где XX обозначает код завода-изготовителя, YY – месяц, ZZ – год.

11. Гарантийный талон:

- 11.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

Номер партии и дата изготовления	Заполняется продавцом	см. на корпусе изделия
Дата продажи		дд/мм/ гggg
Адрес продавца		штамп магазина
Штамп продавца		подпись, штамп продавца
Покупатель		ФИО, подпись

RU Изготовитель: «Катик Лайтинг Ко., Лтд.»
С, 22/Ф, Хангду Плаза, №1006, улица Хуафу,
Хуаханг Сообщество, Хуачанг северный
подрайон, Футуан район, Шэньчжэнь, Китай,
Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортер):
ООО «ВТЛ», Россия, 192102, Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская, д.22, корп.2, лит. Д, пом.1-Н,
офис 115.

Гарантия: 2 года.

Дату изготовления: (смотри на изделии).

Срок годности: не ограничен.

ERC

UA Виробник: «Катік Лайтінг Ко., Лтд.»
С, 22/Ф, Хангду Плаза, №1006, вулиця Хуафу,
Хуаханг Спільнота, Хуачанг північний
подрайон, Футіан район, Шеньчжень, Китай,
Зроблено в Китаї.

Постачальник в Україні:
ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ», 04112, м. Київ,
вул. Дегтярівська, 50, оф. 604.
Тел. (044) 451-51-37

Гарантія: 2 роки.

Дата виготовлення: (див. на виробі).

Термін придатності: не обмежений.



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ

<http://jazz-way.com>

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

jazzway

СВЕТИЛЬНИК ДЕКОРАТИВНЫЙ встраиваемый серии **PGX53d** со светодиодной подсветкой

1. Назначение:

- 1.1 Светильник светодиодный встраиваемого типа серии PGX53d предназначен для основного и зонированного освещения коммерческих и жилых помещений, торговых центров, супер-маркетов, выставочных залов, офисов, конференц-залов, ресторанов, отелей и др.
1.2 Светодиодный светильник PGX53d рассчитан для работы от сети переменного тока 85-265В/50-60Гц. В качестве источников света используются светодиоды SMD2835 белого свечения.
1.3 Светодиодный светильник производится в климатическом исполнении УХЛ4, нижняя пороговая рабочая температура +1°C, верхняя +40°C.
1.4 Светодиодный светильник PGX53d соответствует классу защиты II от поражения электрическим током.

2. Преимущества:

- 2.1 Светодиодный светильник PGX53d изготовлен из высококачественных материалов и комплектующих элементов.
2.2 Светильник PGX53d отличается высокой экономичностью, компактным размером и длительным сроком службы.

3. Особенности:

- 3.1 Светильник PGX53d используется со светодиодными лампами с цоколем GX53 (не входят в комплект).
3.2 Светильник PGX53d имеет три режима работы: лампа с подсветкой – лампа – подсветка. Переключение между режимами работы светильника осуществляется при помощи двух-клавишного переключателя.
3.3 Светильник PGX53d создает равномерное освещение помещения и потолка

