

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- DIN-рейка
- шины N/PE
- маркировочная лента
- крепеж



Пломбировка корпуса в двух точках



Шины N и PE в комплекте



Съемная рама с DIN-рейками
Корпус оснащен силиконовым уплотнителем, который защищает автоматику от мелкодисперсной пыли и прямых струй воды



Регулировка расстояния между DIN-рейками
Возможность регулировки DIN-рейки по высоте



Бокс укомплектован сальниками и монтажным комплектом для крепления бокса к стене



Предназначены для установки модульного оборудования защиты, управления и контроля (автоматических выключателей, дифференциальных автоматов, УЗО, таймеров, счетчиков, реле и т.д.) в помещениях с повышенным уровнем пыли и влаги.

серый
RAL7035



t° -25
+60

IP65



ABS-пластик



не поддерживает горение



ударопрочный корпус



PDB/X 40X GR (ЩРН-ПГ-X) IP65

Серия

Тип установки:

W – навесной

R – встраиваемый

Номер серии

Максимальное число модулей

Цвет корпуса

Щит

Распределительный

Навесной

Пластиковый

Герметичный

Максимальное число модулей

Пример:

Бокс навесной PDB/W 4012 GR (ЩРН-ПГ-12) IP65

Модуль автомата -

это стандартная единица ширины для электротехнического оборудования, которое устанавливается на DIN-рейку в распределительном щите.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Максимальное кол-во модулей	Кол-во рядов (DIN-реек)	Шины N/PE	Размеры LxВxН, мм	Вес, кг	Упак., шт
5072053	4895205072053	PDB/W 4005 GR (ЩРН-ПГ- 5) IP65	5	1	2 шины /3 отв./	120x160x90	0,35	1/40
5072060	4895205072060	PDB/W 4008 GR (ЩРН-ПГ- 8) IP65	8	1	2 шины /4 отв./	200x155x93	0,6	1/30
5072084	4895205072084	PDB/W 4012 GR (ЩРН-ПГ-12) IP65	12	1	2 шины /6 отв./	253x197x108	0,95	1/20
5072107	4895205072107	PDB/W 4015 GR (ЩРН-ПГ-15) IP65	15	1	1 шина /7 отв./ 1 шина /8 отв./	310x200x108	1,1	1/15
5072121	4895205072121	PDB/W 4018 GR (ЩРН-ПГ-18) IP65	18	1	2 шина /4 отв./ 2 шина /5 отв./	365x198x108	1,25	1/15
5072145	4895205072145	PDB/W 4024 GR (ЩРН-ПГ-24) IP65	24	2	4 шины /6 отв./	275x355x108	1,6	1/10
5072169	4895205072169	PDB/W 4036 GR (ЩРН-ПГ-36) IP65	36	3	4 шины /9 отв./	335x610x145	4	1/1