


Лента светодиодная MVS 220В

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БЕЗ ПРОФИЛЯ,
КРЕПИТСЯ КЛИПСАМИ

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА НА 1 АДАПТЕР – 100 М

РАВНОМЕРНОЕ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835/5050
- Угол светораспределения: 110°
- Входное напряжение: ~ 220 В
- Диапазон рабочих температур: -20...+40 °С
- Срок службы: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 1 год

Схема подключения для MVS 2835





Схема подключения для MVS 5050 RGB



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Количество диодов, шт/м	Цвет. тем., К/цвет свечения	Класс энергетической эффективности	Сечение, мм	Вес, кг	Длина, м
5004269A	4895205004269	MVS-2835/60-IP68-220V-3000K WW-1m	3,8	420-480	60	3000	A++	9x5	6,4	100
5004252A	4895205004252	MVS-2835/60-IP68-220V-6500K-W-1m	3,8	420-480	60	6500	A++	9x5	6,5	100
5004276A	4895205004276	MVS-2835/60-IP68-220V-B-1m	3,8	-	60	синий	A	9x5	6,3	100
5004283A	4895205004283	MVS-2835/60-IP68-220V-G-1m	3,8	-	60	зеленый	A	9x5	6,6	100
5004290A	4895205004290	MVS-2835/60-IP68-220V-R-1m	3,8	-	60	красный	A	9x5	6,6	100
1002518A	4690601002518	MVS-5050/30-IP68-220V-RGB-1m	6,0	-	30	настраиваемый RGB	A	12,5x6,5	6,6	50

АНЕКСУАРЫ (приобретаются отдельно)

5004306	4895205004306	Клипса для MVS-2835 10шт/уп.								
1005373	4690601005373	Клипса для MVS-5050 10шт/уп.								
5004313	4895205004313	Коннектор для MVS-2835 10шт/уп.								
1002686	4690601002686	Коннектор для MVS-5050 10шт/уп.								
1002709	4690601002709	Контроллер для MVS-5050 RGB с пультом (550w/50m)								
1003607	4690601003607	Контроллер для MVS-5050 RGB без пульта (150w/20m)								
5004320	4895205004320	Сетевой шнур для MVS-2835								
1002662	4690601002662	Сетевой шнур для MVS-5050 RGB								
5004337	4895205004337	Торцевая заглушка (Б) для MVS 2835 10шт/уп.								
1005168	4690601005168	Торцевая заглушка для MVS 5050 10шт/уп.								