




Коническая пружина из оцинкованной стали обеспечивает надежный захват и удержание проводов




Каждый размер имеет свой цвет для удобства идентификации



Зажимы СИЗ с лепестками удобны для монтажа проводов больших сечений



Длина снятия изоляции 10-12 мм



Концы проводов скручиваются, зажим навинчивается на скрученные провода в несколько оборотов до упора

СИЗ



СИЗ-Л



Соединительные изолирующие зажимы (СИЗ) серии PSC предназначены для электрического соединения, фиксации и изоляции пучка проводов в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 690В.

Корпус из полипропилена обеспечивает высокую электробезопасность, не поддерживает горение.

Предназначены как для бытового применения, так и для использования на производственных объектах.

400В


690В

не поддерживает горение


IP20

3 года

СИЗ



СИЗ-Л



PSC-(P)-X-X (СИЗ-X(Л))

Серия

Номер типоразмера, определяющий диапазон суммарного сечения соединяемых проводов

Цвет

G - серый
B - синий
O - оранжевый
Y - желтый
R - красный

Соединительный изолирующий зажим

Номер типоразмера, определяющий диапазон суммарного сечения соединяемых проводов

Лепестковый тип зажима

Пример: PSC-P-6-Y (СИЗ-6Л)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Номинальное напряжение, В	Размеры			Диапазон суммарного сечения проводов, мм²	Цвет	Кол-во упаковок (50 шт.)
				D	H	W			
5073500	4895205073500	PSC-1-G (СИЗ-1)	400	7	15	9	1,0-3,0	серый	1/400
5073524	4895205073524	PSC-2-B (СИЗ-2)	400	8	18	10	1,0-4,5	синий	1/300
5073548	4895205073548	PSC-3-O (СИЗ-3)	690	10	23	11	1,5-5,5	оранжевый	1/150
5073562	4895205073562	PSC-4-Y (СИЗ-4)	690	11	24	14	3,5-11,5	желтый	1/100
5073586	4895205073586	PSC-5-R (СИЗ-5)	690	13	28	16	4,0-20,0	красный	1/70
5073609	4895205073609	PSC-P-6-Y (СИЗ-6Л)	690	9	25	17	3,5-11,5	желтый	1/100
5073623	4895205073623	PSC-P-7-R (СИЗ-7Л)	690	12	29	22	5,0-18,0	красный	1/80

