

### Лампы специального назначения

**PLED-A60 LOWTEMP**

**PLED-A60 MO**

**PLED-A60 90-260V**

Светодиодные лампы специального назначения обладают повышенными эксплуатационными характеристиками, что позволяет их использовать в особых условиях



### PLED-A60 LOWTEMP

для работы при низких температурах



Освещение пингвинария

### PLED-A60 MO

для работы в сети при низком напряжении



Стационарное освещение шахты

### PLED-A60 90-260V

для работы в расширенном диапазоне напряжения



Плавучая буровая установка «Северное сияние»

### Технические характеристики

- Материал корпуса и колбы: термостойкий пластик
- Угол светораспределения: 200°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Входное напряжение / частота, В / Гц	Световой поток, лм	Температура эксплуатации	Размеры, мм	Упак., шт.
5019546	4895205019546	PLED-A60 LOWTEMP 10w 4000K E27	10	170-260 / 50	810	-40°...+40° C	Ø60x112	1/10/100
5019782	4895205019782	PLED-A60 MO 10w 4000K E27	10	AC 24-42 / DC 12-48	800	-20°...+40° C	Ø60x112	1/10/100
5005549	4895205005549	PLED-A60 90-260V 11w 5000K E27	11	90-260 / 50	980	-20°...+40° C	Ø60x112	1/10/100
5040151	4895205040151	PLED-A60 90-260V 15w 5000K E27	15	90-260 / 50	1 300	-20°...+40° C	Ø60x112	1/10/100