



Контактная группа промаркирована



Контактные части выполнены из латуни и не подвержены коррозии
Положение заземляющего контакта на 6 ч



Зубцы на цангах обеспечивают надежную фиксацию кабеля на корпусе



Сальник подходит для кабелей различного диаметра

Шип на корпусе вилки для фиксации крышки розетки



Крышки надежно защищают разъем от попадания внутрь влаги и пыли



Предназначены для подключения стационарного и передвижного электрооборудования к сетям переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением 415 В. Применяются внутри помещений и на открытом воздухе, в условиях агрессивного воздействия пыли и влаги, для подключения строительного, промышленного и торгового оборудования.

16A

32A

63A

IP44

IP67



ABS-пластик



не поддерживает горение



ударопрочный корпус



Серия

Тип разъема:

- 0 – вилка переносная
- 1 – розетка стационарная для наружной установки
- 2 – розетка переносная
- 4 – розетка стационарная для скрытой установки
- 5 – вилка стационарная

Номинальный ток:

- 1 – 16A
- 2 – 32A
- 3 – 63A

Тип сети:

- 3 – однофазная трехпроводная (2P+PE)
- 4 – трехфазная четырехпроводная (3P+PE)
- 5 – трехфазная пятипроводная (3P+N+PE)

Номинальный ток, А

Номинальное напряжение, В

Степень защиты, IP

PPC X X X X X X

Пример:

Вилка переносная PPC 015 16A 380V IP44



