

СВЕТИЛЬНИКИ АРХИТЕКТУРНЫЕ



Архитектурные настенные светильники **PWL** предназначены для декоративно-архитектурного оформления фасадов зданий, колонн, стен и межоконных пространств. В ассортименте представлены модели как с односторонним, так и с двусторонним свечением. Алюминиевый корпус обеспечивает высокую устойчивость к коррозии, что гарантирует долговечность и эстетическую привлекательность изделий.

ОДНОСТОРОННЯЯ И ДВУСТОРОННЯЯ МОДИФИКАЦИЯ

УЗКОГРАДУСНЫЕ ЛИНЗЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС





Тип исполнения: односторонний.

СВЕТИЛЬНИКИ АРХИТЕКТУРНЫЕ PWL



Тип исполнения: двусторонний.



	Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая темп., К	Цвет корпуса	Исполнение	Размеры, øDxHxB, мм	Вес, кг	Упак., шт.						
НОВИНКА	5064614	4895205064614	PWL-200110/30D 1x9w 3000K BL IP65	9	810	3000	черный	одностороннее	ø110x200x170	0,80	1/20						
	5042056	4895205042056	PWL-200110/30D 1x9W 3000K GR IP65				серый										
	2857965B	4897062857965	PWL-200110/30D 1x9W 6500K BL IP65			черный											
	2857989B	4897062857989	PWL-200110/30D 1x9W 6500K GR IP65			серый											
	1018618B	4690601018618	PWL-26090/30D 2x5W 6500K BL IP65	10	900	6500	черный	двустороннее	ø90x260x150	0,72	1/20						
	1018601B	4690601018601	PWL-26090/30D 2x5W 6500K GR IP65				серый										
НОВИНКА	5064638	4895205064638	PWL-300110/30D 2x9w 3000K BL IP65	18	1620	3000	черный					двустороннее	ø110x300x170	1,20	1/10		
	5033146B	4895205033146	PWL-300110/30D 2x9W 3000K GR IP65				серый										
	2857927B	4897062857927	PWL-300110/30D 2x9W 6500K BL IP65			6500	черный										
	2857941B	4897062857941	PWL-300110/30D 2x9W 6500K GR IP65				серый										
	5015142B	4895205015142	PWL-300110/30D 2x12W 6500K BL IP65			24	2160	6500	черный	двустороннее	ø110x300x170					1,30	1/10
	5015128B	4895205015128	PWL-300110/30D 2x12W 6500K GR IP65						серый								

