

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- DIN-рейка
- шины N/PE
- маркировочная лента
- крепеж



Корпус оснащен силиконовым уплотнителем, который защищает автоматику от мелкодисперсной пыли и прямых струй воды



DIN-рейка, шины N и PE в комплекте



Прозрачная дверь позволяет контролировать состояние модульного оборудования, не открывая щит и не нарушая его герметичность



Бокс укомплектован сальниками и монтажным комплектом для крепления бокса к стене



Выштампованные вводы для кабелей на задней и боковых стенках



Предназначены для установки модульного оборудования защиты, управления и контроля (автоматических выключателей, дифференциальных автоматов, УЗО, таймеров, счетчиков, реле и т.д.) в помещениях с повышенным уровнем пыли и влаги.

серый  
RAL7047



t° -25  
+60

IP65



ABS-пластик



не поддерживает  
горение



ударопрочный  
корпус



### PDB/X 30X GR (ЩРН-ПГ-X) IP65

Серия

Тип установки:

W – навесной

R – встраиваемый

Номер серии

Максимальное число модулей

Цвет корпуса

Щит

Распределительный

Навесной

Пластиковый

Герметичный


Максимальное число модулей

**Пример:**

**Бокс навесной PDB/W 3012 GR (ЩРН-ПГ-12) IP65**

**Модуль автомата -**

**это стандартная единица ширины для электротехнического оборудования, которое устанавливается на DIN-рейку в распределительном щите.**



PDB/W 3005



PDB/W 3008



PDB/W 3012



PDB/W 3018

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Максимальное кол-во модулей	Кол-во рядов (DIN-реек)	Шины N/PE	Размеры LxВxH, мм	Вес, кг	Упак., шт
5071964	4895205071964	PDB/W 3005 GR (ЩРН-ПГ-5) IP65	5	1	1 шина /4 отв./	143x159x91,5	0,24	1/60
5071988	4895205071988	PDB/W 3008 GR (ЩРН-ПГ-8) IP65	8	1	1 шина /8 отв./	197x159x91,5	0,3	1/45
5072008	4895205072008	PDB/W 3012 GR (ЩРН-ПГ-12) IP65	12	1	1 шина /6 отв./ 1 шина /4 отв./	269x209x91,5	0,52	1/30
5072022	4895205072022	PDB/W 3018 GR (ЩРН-ПГ-18) IP65	18	1	2 шины /8 отв./	377x209x91,5	0,73	1/20