

Светильники светодиодные встраиваемые **PLED DL7**

Предназначены для освещения коммерческих и жилых помещений, торговых центров, супермаркетов, выставочных залов, офисов, учебных заведений, конференц-залов, ресторанов, отелей.



ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ДРАЙВЕР НАХОДИТСЯ ВНУТРИ КОРПУСА

РАВНОМЕРНОЕ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ





PLED DL7



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: поликарбонат
- Материал рассеивателя: полистирол
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Диапазон рабочего напряжения: ~198–253 В
- Коэффициент пульсации: < 1 %
- Диапазон рабочих температур: -25°...+40°С
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



PLED DL7 12w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Уст. размеры, Ød, мм	Размеры, ØDxH, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5042520	4895205042520	PLED DL7 10w 4000K WH IP54	10	4000	850	Ø90–110	Ø120x26	0,07	1/100
5042544	4895205042544	PLED DL7 12w 4000K WH IP54	12	4000	1020	Ø120–140	Ø145x26	0,10	1/60
5046658	4895205046658	PLED DL7 18w 4000K WH IP54	18	4000	1530	Ø140–160	Ø170x26	0,12	1/60
5042568	4895205042568	PLED DL7 24w 4000K WH IP54	24	4000	2040	Ø195–215	Ø220x26	0,23	1/40

НОВИНКА