

Алюминиевые профили PAL для светодиодной ленты

Алюминиевый профиль **PAL jazzway** – современное профессиональное решение для установки светодиодных лент. Универсальная конструкция алюминиевого профиля **PAL**, его легкость и простота монтажа позволяет быстро и надежно крепить его на различных поверхностях. Материал, из которого изготовлены профили **PAL**, обеспечивает теплоотвод, достаточный для продолжительной работы светодиодной ленты. При помощи профиля регулируется направление светового потока, что позволяет сделать акцент на полках, стеллажах и витринах с продукцией. Для создания различных эффектов освещения возможно применение прозрачного или матового рассеивателя.

Материал:

профили – алюминий с анодированным покрытием;

заглушки – белый пластик;


клипсы – сталь.

Максимальная ширина используемой ленты – 11 мм. Длина профиля – 2,0 м.

Аксессуары для алюминиевого профиля **PAL** поставляются отдельно.

Профиль PAL 1506 накладной (2м) анодированный код 4690601009609	Профиль PAL 1612 накладной (2м) анодированный код 4690601009647	Профиль PAL 1818 круглый (2м) анодированный код 4690601009630	Профиль PAL 1919 угловой (2м) анодированный код 4690601009623	Профиль PAL 2206 врезной (2м) анодированный код 4690601009616
Заглушка торцевая для PAL 1506 ГЛУХАЯ код 4690601009708	Заглушка торцевая для PAL 1612 ГЛУХАЯ код 4690601009753	Заглушка торцевая для PAL 1818 ГЛУХАЯ код 4690601009760	Заглушка торцевая для PAL 1919 ГЛУХАЯ код 4690601009784	Заглушка торцевая для PAL 2206 ГЛУХАЯ код 4690601009807
Заглушка торцевая для PAL 1506 СКВОЗНАЯ код 4690601009715	Заглушка торцевая для PAL 1612 СКВОЗНАЯ код 4690601009746	Заглушка торцевая для PAL 1818 СКВОЗНАЯ код 4690601009777	Заглушка торцевая для PAL 1919 СКВОЗНАЯ код 4690601009791	Заглушка торцевая для PAL 2206 СКВОЗНАЯ код 4690601009814
Крепежная клипса 	4690601023094 PAL 1506, 1612, 1818, 2206	4690601009951 PAL 1919	4690601023087 PAL 2206	
	Рассеиватель защелкивающийся ПРОЗР для профиля PAL код 4690601025364	Рассеиватель защелкивающийся МАТОВЫЙ для профиля PAL код 4690601023117		

СЕНСОРНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ встраиваемые в алюминиевый профиль



Выключатель сенсорный **jazzway** – удобное в применении устройство.

Идеально подходят для установки в алюминиевый профиль **PAL jazzway**.

Важно! Перед установкой в профиль следует извлечь выключатель из корпуса.

Выключатель устанавливается в цепь между блоком питания и светодиодными источниками света согласно маркировки и с соблюдением полярности (красный провод «+», черный «-»).

Ассортимент выключателей **jazzway** представлен 3 видами:

Выключатель сенсорный 2-х позиционный – 2 режима.


Выключатель сенсорный 3-х позиционный – 3 режима – включение, выключение и промежуточный режим – 50% светового потока.

Выключатель-диммер сенсорный – плавное изменение интенсивности свечения от 25% до 100%.

Управление выключателями осуществляется при помощи простого прикосновения.



сенсорный выключатель



сенсорный выключатель со снятым корпусом для установки в профиль PAL

	Выключатель сенсорный 2-х поз. (0% / 100%) 12 / 24V 48W 4A	Выключатель сенсорный 3-х поз. (0% / 50% / 100%) 12 / 24V 48W 4A	Выключатель-диммер сенсорный (от 0% до 100%) 12 / 24V 48W 4A
Штрих-код	4690601035769	4690601035783	4690601035806
Входное напряжение	12В / 24В	12В / 24В	12В / 24В
Максимальный ток	4 А	4 А	4 А
Мощность максимальная	48 Вт	48 Вт	48 Вт
Режимы работы	2 режима работы: вкл. / выкл.	3 режима работы: вкл. / 50% / выкл.	Плавное изменение яркости
Размер в корпусе, мм	75x13x12	75x13x12	75x13x12
Размер без корпуса, мм	51x10x10	51x10x10	51x10x10
Вес в корпусе/ без корпуса, г	8 / 3	8 / 3	8 / 3
Рабочая температура	-25°С...+55°С	-25°С...+55°С	-25°С...+55°С