

Светильники светодиодные настенно-потолочные **PPB LED DeLight Collection**

Предназначены для освещения жилых и общественных помещений, торговых центров, холлов



РЕГУЛИРОВКА ЦВЕТА И СВЕТОВОГО ПОТОКА

3000 К – 6500 К, диммируется 10% – 100%

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra > 80, коэффициент пульсации < 5%



PPB MAGIC-S 60w





PPB PLANET 72w



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса PPB MAGIC-S: сталь
- Материал корпуса PPB PLANET: алюминий
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: ПММА
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: 180–260 В / 50–60 Гц
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,50
- Температура эксплуатации: +1...+40°C
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры A(B)×C, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5012196A	4895205012196	PPB MAGIC-S DIM 60w 3000K-6500K IP20	60	3000–6500	4200	485×485×68	2,20	1/5
5012134	4895205012134	PPB PLANET DIM 72w 3000K-6500K IP20	72	3000–6500	5760	Ø570×58	1,4	1/5