

PLED-HP-UFO

Предназначены для общего освещения коммерческих и жилых помещений, торговых и выставочных залов, также может использоваться для освещения производственных площадей, складских комплексов, внутренних паркингов. Не допускается использование светодиодных ламп в светильниках ограничивающих циркуляцию воздуха. Лампы не диммируются.

ЛАМПА – СВЕТИЛЬНИК

МАЛЫЙ ВЕС

не требует специального крепежа


ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra > 80, без пульсации



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Входное напряжение: ~175–265В
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Угол светораспределения: 120°
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,60
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Диапазон рабочих температур: –10...+45 °С
- Цоколь: E27
- Материал корпуса: поликарбонат
- Материал колбы: полипропилен
- Срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры, ØDxH, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5039209	4895205039209	PLED-HP-UFO 45w 4000K E27	45	4000	3800	Ø185x77	0,15	1/40
5039223	4895205039223	PLED-HP-UFO 55w 4000K E27	55	4000	4600	Ø230x78	0,25	1/20