

Светильники светодиодные встраиваемые **PLED DL5**

Предназначены для освещения коммерческих и жилых помещений, торговых центров, супермаркетов, выставочных залов, офисов, учебных заведений, конференц-залов, ресторанов



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Коэффициент цветопередачи Ra > 85.

Коэффициент пульсации < 1%

КОМПАКТНЫЙ КОРПУС

НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ





PLED DL5



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: алюминий
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 85
- Входное напряжение / частота: 180–250 В / 50 Гц
- Коэффициент пульсации: < 1%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,60
- Температура эксплуатации: –20°...+40°С
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



PLED DL5 24w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, ØАхВ, мм	Уст. размеры, ØС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5026421	4895205026421	PLED DL5 12w 4000K WH IP40	12	1020	4000	Ø138x31	Ø102–115	0,120	1/80
5026445	4895205026445	PLED DL5 12w 6500K WH IP40	12	1020	6500	Ø138x31	Ø102–115	0,120	1/80
5026469	4895205026469	PLED DL5 18w 4000K WH IP40	18	1530	4000	Ø180x34	Ø145–160	0,200	1/60
5026483	4895205026483	PLED DL5 18w 6500K WH IP40	18	1530	6500	Ø180x34	Ø145–160	0,200	1/60
5026506	4895205026506	PLED DL5 24w 4000K WH IP40	24	2040	4000	Ø215x37	Ø185–195	0,300	1/40
5026520	4895205026520	PLED DL5 24w 6500K WH IP40	24	2040	6500	Ø215x37	Ø185–195	0,300	1/40