

СВЕТОДИОДНЫЙ

СВЕТИЛЬНИК
КОНСОЛЬНЫЙ

Светодиодный светильник серии **PSL 07** предназначен для наружного освещения улиц, дорог со средней интенсивностью движения транспорта (модели высокой мощности), дорог с небольшой интенсивностью движения транспорта (модели малой мощности), пешеходных переходов, площадей, дворовых территорий, парков, аллей, железнодорожных платформ, автостоянок и территорий перед торговыми комплексами.

ВЫСОКАЯ СВЕТОВАЯ ОТДАЧА – 120 Лм/Вт

СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОРОЖНАЯ ОПТИКА

ЗАМЕНЯЕМЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

НАДЕЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ





СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ PSL 07



Крепление на консоли под углом 10°–30° к горизонту.

180 - 260V	GR	SMD 2835	Ra70	COS φ >0,95	5000K	⚡	t° -40 +50	ЧАСОВ 35000	ГАРАНТИЯ 3 года
------------	----	----------	------	-------------	-------	---	------------	-------------	-----------------

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, LxВxН, мм	Реком. высота установки, м	Посадочный диаметр, Øд, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5041073	4895205041073	PSL 07 80W 5000K GR IP65	80	9 600	417x155x85	6–10	Ø60	0,64	1/15
5041097	4895205041097	PSL 07 100W 5000K GR IP65	100	12 000	485x171x85	8–12	Ø60	0,82	1/12
5041110	4895205041110	PSL 07 120W 5000K GR IP65	120	14 400	485x171x85	8–12	Ø60	0,82	1/12

